

## **DECLARATIE DE PERFORMANTA**

**n° WPBFR230**

**Data : Ianuarie, 28 2015**

1 – *Cod unic de identificare a produsului tip:*

**WPBFR230**

*Numele (nume) comercial (e):*

**SOPRALENE FLAM 180 AR  
SOPRALENE FLAM 180 AR FE**

2 – *Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):*

**Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului**

3 – *Fabricant:*

**SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121  
67100 STRASBOURG  
www.soprema.com**

4 – *Reprezentant autorizat:*

**HIDROIZOLATII SOPREMA SRL  
9, Bd. Gheorghe Sincai, Bl. 3, Et.8, Ap. 35  
CP 040312, BUCURESTI  
www.soprema.ro**

5 – *Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței:*

**AVCP 2+**

6a – *Standard armonizat:* **EN 13707:2004 + A2:2009**

*Organism (organisme) notificat (e):*

**Kiwa Polymer Institut GmbH (Organism Notificat n°1119):**

- **a efectuat inspectia sistemului de Control al Productie in Fabrica in cadrul sistemului 2+**
- **a emis certificatele de conformitate a Controlului Productiei in Fabrica.**

# DECLARATIE DE PERFORMANTA

n° WPBFR230

Data : Ianuarie, 28 2015

7 – Performanta declarata :

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii Tehnice Armonizate
Performanta la foc exterior (Nota 1)	<b>F<sub>ROOF</sub> (t1,t2,t3,t4)</b>	<b>EN 13707:2004 + A2 :2009</b>
Reactia la foc	<b>E</b>	
Etanseitate la apa	<b>Satisface</b>	
Proprietati la tractiune: Rezistenta la rupere L x T (N / 50 mm) Alungire L x T (%)	<b>≥ 550 x 400 30 x 30</b>	
Rezistenta la radacini	<b>NPD</b>	
Rezistenta la sarcina statica (kg)	<b>20</b>	
Rezistenta la impact (mm)	<b>1000</b>	
Rezistenta la sfasiere (N)	<b>≥ 200</b>	
Rezistenta imbinarilor Rezistenta la desprinde a imbinarilor (N / 50 mm) Rezistenta la forfecare a imbinarilor (N / 50 mm)	<b>NPD NPD</b>	
Durabilitate Rezistenta la fluaj la temperatura ridicata dupa imbatranire	<b>90°C</b>	
Flexibilitatea la temperatura scazuta	<b>-16°C</b>	
Substante periculoase (Notele 2 si 3)	<b>Satisface</b>	

Nota 1 : Deoarece performanta la foc exterior depinde de alte componente sistemului de acoperis, nici o performanta nu poate fi indicata.

Nota 2 : Acest produs nu contine azbest sau constituinti din gudron.

Nota 3 : Deoarece nu exista o metoda europeana de incercare, nu poate fi emisa o declaratie de performanta pentru comportarea la spalare. Trebuie realizata conform normelor nationale in vigoare la momentul utilizarii.

8 – Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

**Nu este cazul**

*Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.*

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

**Strasbourg,  
Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN**

